

## Reinigungs- und Pflegetipps

### Geöltes Parkett

#### **Unterhaltsreinigung**

Für die kleine Reinigung ist der Staubsauger oder spezielle Bodentücher optimal und problemlos. Für fester haftenden Schmutz empfehlen wir Ihnen eine gelegentliche, einfache Feuchtreinigung. Verwenden Sie dazu einen sehr gut ausgewrungenen Lappen (nebelfeucht, d. h. kein Wasser auf dem Parkett!).

Dem Wischwasser kann ein neutrales Reinigungsmittel oder Pflegemittel beigemischt werden, keinesfalls scheuernde oder ammoniakhaltige Produkte verwenden.

#### **Unterhaltungspflege / Erstpflege**

Eine dünne Schicht Öl auf den gereinigten Boden aufbringen und verteilen. Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem saugenden Tuch aufnehmen und abtrocknen. Über Nacht trocknen lassen. Geölte Böden können auch nur lokal (z. B. stark begangene Stellen) gepflegt werden.

Für einen erhöhten Fugenschutz empfehlen wir, werkgeöltes Parkett nach der Verlegung nochmals zu ölen.

- Filzgleiter unter Tischen und Stühlen etc.
- Raumklima von mind. 40% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca. 20°C
- Periodische Pflege mit Pflegeöl
- Wirksame Fussmatte resp. Schmutzschleuse
- Tipp: Schwarze Striche und ähnliche Verunreinigungen lassen sich mit etwas Terpentinersatz und einem weichen Tuch entfernen.

Was Sie vermeiden sollten:

- Sand und Steinchen
- Wasser: Putzlappen nie nass, nur "nebelfeucht" verwenden! Achtung bei Zimmerpflanzen, Übertöpfe verwenden.
- Keine Reinigungsautomaten einsetzen
- Niemals Dampfreinigungsgerät verwenden.

## Reinigungs- und Pflegetipps

### Versiegeltes Parkett

#### **Erstpflge**

Fertigparkett nennt man ein Parkett, das in der Fabrik geschliffen und strapazierfertigversiegelt wurde.

Neben vielen anderen Vorteilen zeigt es eine wunderschön-gleichmässige Versiegelungs-oberfläche.

Der Fugenbereich ist aufgrund der Vorfabrikierung nicht vollständig gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Bei einem neu oder kürzlich verlegten Fertigparkett empfehlen wir Ihnen deshalb unbedingt eine Erstpflge durch Ihren Bodenleger oder ein Profi-Reinigungsinstitut:

Entweder einen Heiss- oder Flüssigwachsauftrag. Bei diesem Verfahren wird Wachs maschinell auf der Fläche verteilt und in die Fugen einmassiert.

Oder sparsamer Auftrag von einem lösemittelfreien Parkettpflegemittel.

Für neues Fertigparkett in der Holzart Buche oder Ahorn muss ein wachshaltiges, wasserfreies Polish verwendet werden.

#### **Unterhaltsreinigung**

Für die kleine Reinigung ist der Staubsauger oder spezielle Bodentücher optimal und problemlos. Für fester haftenden Schmutz empfehlen wir Ihnen eine gelegentliche, einfache Feuchtreinigung. Verwenden Sie dazu einen sehr gut ausgewrungenen Lappen (nebelfeucht, d. h. kein Wasser auf dem Parkett!).

Dem Wischwasser kann ein neutrales Reinigungsmittel oder Pflegemittel beigemischt werden, keinesfalls scheuernde oder ammoniakhaltige Produkte verwenden.

#### **Unterhaltungspflege**

Mit einem gelegentlichen Make up (im Wohnbereich je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate) geben Sie Ihrem Parkettboden immer wieder ein "strahlendes Aussehen" und verlängern die Lebensdauer beträchtlich. Verwenden Sie zu diesem Zwecke ein geeignetes Polish.

Für Fertigparkett in der Holzart Buche oder Ahorn ohne ausgeführte Erstpflge wählen Sie ein wasserfreies Polish, für alle anderen versiegelten Parkettböden sind die umweltfreundlichen, wasserhaltigen und selbstglänzenden Polish sehr geeignet. Bitte sparsam und gleichmässig auftragen, nicht auf den Boden ausleeren!



Scheuermann AG  
Langrütistrasse 3  
Postfach 222  
CH-9403 Goldach

Tel. +41 (0)71 844 80 10  
Fax. +41 (0)71 844 80 19  
info@scheuermann-parkett.ch  
www.scheuermann-parkett.ch



## Reinigungs- und Pflegetipps

### Design Beläge

#### **Vorbeugende Massnahmen**

Ein grosser Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen sowie deren regelmäßige Reinigung vermieden werden. Beim Mobiliar ist auf die Verwendung und regelmäßige Reinigung geeigneter Möbelgleiter und -rollen zu achten.

#### **Laufende Reinigung und Pflege**

**Beseitigung von Staub:** Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen mit nebelfeuchtem Wischmopp.

**Manuelle oder maschinelle Nassreinigung:** Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten reinigen. Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit Desinfektionsreiniger Konzentrat (geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der VAH) behandeln.

**Zwischenreinigung:** Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Nasswischverfahren beseitigt werden können, empfiehlt sich eine Zwischenreinigung mit PU Reiniger in einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdünnung mit Wasser (z.B. 1:50 bis 1:100). Die Reinigung erfolgt unter Verwendung eines Schrubbers/Reinigungsautomaten. Leichte Gehspuren und Verschmutzungen können im Cleanerverfahren beseitigt werden.

#### **Entfernen von Flecken und Gummiabsatzstrichen**

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit unverdünntem PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weissen Pad entfernen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.